

ATM

107

ACRYLIC WALL PUTTY

หมั้นโป๊วอะครีลิก

อะครีลิก 100% สำหรับอุดโป๊วรอยแตกร้าว ขนาดเล็ก

สำหรับรอยแตกร้าว
ขนาดไม่เกิน **1 มม.**



ขัดตกแต่งง่าย



ประสานดีเยี่ยม ไม่ยุบตัว



ไม่ทำให้สีกับหน้า
เหลือง

- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว
- ยึดเกาะกับรอยแตกร้าวได้ดี
- ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง
- ขัดตกแต่งง่าย

เอทีเอ็ม หมันโป๊ว อะครีลิก

สำหรับอุดโป๊ว
รอยแตกร้าว ขนาดเล็ก



เอทีเอ็ม 107 หมันโป๊วอะครีลิก ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในการ ซ่อมแซม
อุดโป๊ว ตามส่วนผนังหรือพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ใช้รับแต่งพื้นผิวในบริเวณที่ต้องการให้เรียบเนียนสวย
ก่อนการทาสี ด้วยสูตรเฉพาะจากอะครีลิกเรซินชนิดพิเศษ ที่ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ไม่ไหลย้อย
ไม่ยุบตัว แห้งเร็ว ชัดตกรวดง่าย โดยสามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น คอนกรีต, ปูน, ไม้, อิฐ,
กระเบื้อง เป็นต้น และสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทผลิตภัณฑ์	เฉดสี	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง			การเก็บรักษา
			แห้งที่ผิว	แห้งขัดได้	แห้งทาสีกับได้	
หมันโป๊วอะครีลิก	ขาว	ไม่ต้องผสม	1 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง	เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้ที่ที่มีแสงแดดจัด

วิธีการใช้งาน

1. เตรียมพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษวัสดุ น้ำมันหรือคราบไขมัน
2. ใช้เอทีเอ็ม 107 หมันโป๊วอะครีลิก อุดบริเวณรอยแตกร้าว หรือตกแต่งพื้นผิว
ในบริเวณที่ต้องการ
3. ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชม. จากนั้นขัดตกรวดด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง
4. หากต้องการทาสีทับหน้า ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชม.
ก่อนเริ่มใช้งาน

ข้อแนะนำ

- รอยแตกร้าว รุ หรือ ร่องขนาดใหญ่ ให้โป๊วเป็นชั้นๆ โดยทิ้งระยะให้แห้งก่อนโป๊ว
อีกชั้นจนเต็ม
- หากผลิตภัณฑ์ชั้นเกินไปสามารถเติมน้ำได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการใช้งาน ในบริเวณที่ ต้องแช่น้ำหรือน้ำขังตลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการใช้งาน ในบริเวณที่มีการแตกร้าวต่อเนื่อง หรือรอยต่อของ
โครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว
- ล้างเครื่องมือทันทีหลังใช้งาน ด้วยน้ำสะอาด

เหมาะสำหรับ

สำหรับรอยแตกร้าว
ขนาดไม่เกิน

1 มม.

รอยแตกร้าว
ขนาดเล็ก
ทั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร


ยึดเกาะได้ดีบน..



คอนกรีต +
ปูนฉาบ



ยิปซัม



ไม้