



Nakoya
SUPER SPAR
QUICK DRY ENAMEL สีกลอนน้ำมันทาเรือ

NAKOYA GROUPS
Paint & Home Decorating Centers

SUPER SPAR
DRY ENAMEL สีกลอน

NAKOYA PAINT (THAILAND)
Company Limited.

HIGH GLOSS ENAMEL
FOR INTERIOR & EXTERIOR


METAL & WOOD FINISHES

BRIGHTENS & PROTECTS







MULTI-USE Indoor / Outdoor Colors




Ultra White 77 01




Light Grey 77 08



Neo-Violet 77 47




Lovely Rose 77 49




Button Grey 77 59



Medium Grey 77 12



Majestic 77 30




Shocking Pink 77 58




Silver 77 17



Super Black 77 02



Oriental Night 77 99



Rose 77 29

1:10 Primary Primary Color แม่สี



Dark Green 77 09



Pure Blue 77 05



Prussian Blue 77 72



Dark Blue 77 25



Oxide Yellow 77 67
(New Caterpillar Yellow)



Indian Red 77 55



Crimson 77 87



Maroon 77 18

Federal Safety Color


สีมาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย




Airway 7737




Baby Blue 7720




Green Pearl 7766




Grotto Blue 7765




Safety Purple 7727




Safety Blue 7741




Safety Green 7700



Aqua Marine 7761




Cyan 7757




Safety Yellow (Canary) 7721




Safety Orange 7753



Safety Red (Vermillion) 7703




Aqua Pool 7762



Fine Blue 7793

Matt Enamel


สีเคลือบด้าน




Blue Turquoise 7722



Navy Blue 7707




Black Board F7514




Green Board F7576



Flat White F7515




Teal Water 7780



Winning Blue 7724

Metal & Wood Primer


สีรองพื้นเหล็กและไม้



Deep Teal 7790




Nissan Blue 7745



Red Oxide Primer N7039
สีรองพื้นแดงกันสนิม



Grey Primer A7042
สีรองพื้นเทา กันสนิม



White Primer W7010
สีรองพื้นขาวกันสนิมและเชื้อรา

NAKOYA SUPERSPAR QUICK DRY ENAMEL

สีเคลือบน้ำมัน แห้งเร็ว นาโกย่า ซุปเปอร์สไป



คุณสมบัติ เป็นสีน้ำมันแห้งเร็ว สำหรับประเทศในเขตร้อน ใช้ทา ผนัง หรือท้น ได้ทั้งภายในและภายนอก ผนัง ฝ้า และพื้นคอนกรีตเสริม ปูนซีเมนต์สวยงาม มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี และใช้งานได้ง่าย เช่น งานเหล็ก งานโลหะ งานโครงสร้าง งานคอนกรีต งานไม้หรือท่อน งานเครื่องจักร เครื่องมือ ท่อหรืออุปกรณ์ดับเพลิง เฟอร์นิเจอร์ ชิงช้า เก้าอี้สนาม กรงนก ของเล่นกลางแจ้ง รวมถึงงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น กระป๋องอมสิน ฝากระต่าย ปุ๋นปลาสดอร์ เปเปอร์มาเช่ เป็นต้น

ระยะเวลาแห้ง แห้งผิว 1-2 ชม. แห้งทาทับได้ 6-8 ชม. แห้งแข็ง 18 ชม.

การเงา เงาจากด้วยน้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง หรือน้ำมันผสมสีเคลือบ ประมาณ 5-10 % สำหรับการทา และ 15-20 % สำหรับการพ่น

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน สนิม สารเคมี ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ โดยถ้าฟิล์มสีเดิมเริ่มเสื่อมสภาพ ให้ขัดหรือลอกฟิล์มสีเดิมออกให้หมด ด้วยน้ำยาออกสี นาโกย่า ซุปเปอร์สไป เบอร์ K170 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อย

การทาสีทับพื้นผิว สามารถทาสีเคลือบน้ำมันแห้งเร็ว นาโกย่า ทับบนพื้นผิวที่แห้งสะอาดได้เลย แต่ต้องทำการงาน ที่มีคุณภาพ และยึดเกาะได้ดี ควรทาสีรองพื้นให้เหมาะสมกับพื้นผิวดังนี้ พื้นผิวเหล็กทั่วไป รองพื้นด้วย สีรองพื้นกันสนิม นาโกย่า 1-2 เทียว พื้นผิวไม้ รองพื้นด้วย แซล็ค กรู๊มิไม่มียาง 1 เทียว แล้วจึงทาสีด้วย สีรองพื้นไม้ หรือสีรองพื้นกันสนิม นาโกย่า อีก 1-2 เทียว โลหะมีน้ำมัน เช่น อลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส หรือพื้นผิวที่คล้ายกัน รองพื้นด้วย สีรองพื้นกันร้อน วอชิงตัน เลย์แลนด์ GY990 หรือ GY998 1-2 เทียว

NAKOYA SUPERSPAR QUICK DRY PRIMER

สีรองพื้นน้ำมัน แห้งเร็ว นาโกย่า ซุปเปอร์สไป



ชนิดและเบอร์สี N7039 (สีแดงกันสนิม), A7042 (สีเทากันสนิม), W7010 (สีขาวกันสนิมและเชื้อรา)

คุณสมบัติ เป็นสีรองพื้นน้ำมัน ชนิดแห้งเร็ว กึ่งเงา ใช้ทา ผนัง หรือท้น ได้ทั้งภายในและภายนอก เหมาะ สำหรับงานเหล็ก งานโลหะ งานโครงสร้าง งานไม้ งานเครื่องจักร เครื่องมือ ท่อหรืออุปกรณ์ ดับเพลิง เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นกลางแจ้งต่างๆ ฟิล์มสีเรียบเนียน มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน ใช้งานได้ง่าย สะดวก ป้องกันการเกิดสนิม และยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

ระยะเวลาแห้ง แห้งผิว 1-2 ชม. แห้งทาทับได้ 4-8 ชม. แห้งแข็ง 18 ชม.

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเหล็กหรือไม้ ที่จะทา ต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน สนิม สารเคมี ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ โดยถ้าฟิล์มสีเดิมเริ่มเสื่อมสภาพ ให้ขัดหรือลอกฟิล์ม สีเดิมออกให้หมด ด้วยน้ำยาออกสี นาโกย่า ซุปเปอร์สไป เบอร์ K170 แล้วทำความสะอาด พื้นผิวให้เรียบร้อย

วิธีการใช้ คนสีให้ทั่วกระป๋อง แล้วเงาจากด้วยน้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง หรือน้ำมันผสมสีเคลือบ ประมาณ 5-10 % สำหรับการทา และ 15-20 % สำหรับการพ่น

ชนิดสีทับหน้า สีเคลือบน้ำมันแห้งเร็ว นาโกย่า ซุปเปอร์สไป หรือสีน้ำมันชนิดอื่นๆ

NAKOYA SUPERSPAR VARNISH

น้ำมันวานิช แห้งเร็ว นาโกย่า ซุปเปอร์สไป



ชนิดและเบอร์สี N1970 (วานิชเงา), N1980 (วานิชดำ), N1990 (วานิชด้าน)

คุณสมบัติ เป็นวานิชชนิดพิเศษ ที่ผลิตขึ้นสำหรับ งานไม้และท่อนโดยเฉพาะ ฟิล์มสีสวยงาม มีความ คงทนสูง และแห้งเร็ว เหมาะสำหรับใช้ทาหรือท้น เพื่อป้องกันและตกแต่งเนื้อไม้ ให้มี ความสวยงามเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผสมกับสีน้ำมัน เพื่อเพิ่มความเงาหรือ ความต้านทานของสีน้ำมันได้

ระยะเวลาแห้ง แห้งผิว 1-2 ชม. แห้งทาทับได้ 6-8 ชม. แห้งแข็ง 18 ชม.

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน สารเคมี ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ โดยถ้า ไม้มีร่องหรือรอยต่อ ต้องอุดแล้วขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อย แต่ถ้าเป็นไม้ที่เคียววานิชมาแล้ว และฟิล์มสีเดิมเริ่มเสื่อมสภาพ ให้ขัดหรือลอกฟิล์มสีเดิมออกให้หมด ด้วยน้ำยาออกสี นาโกย่า ซุปเปอร์สไป เบอร์ K170 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อย

วิธีการใช้ คนหรือเขย่าสีให้ทั่ว แล้วเงาจากด้วยน้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง หรือน้ำมันผสมสีเคลือบ ประมาณ 5-10 % สำหรับการทา และ 15-20 % สำหรับการพ่น โดยการทาหรือท้นสีครั้งแรก ความผสมวานิชให้เงาเงา ประมาณ 10-15 % สำหรับการทา และ 20-25 % สำหรับการพ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ

METAL & WOOD FINISHES